



型 號	LMS-2518
旋轉速度 (P/T/Z Speed)	水平 100° / 秒, 垂直 100° / 秒
速度設定 (Speed Setting)	自動 5° ~ 60° / 秒, 手動 10° ~ 80° / 秒(依變焦倍率自動變速)/ 警報 100° / 秒
預設停留 (Time of Stay)	0 ~ 64 秒
鏡頭控制 (Lens Control)	180 X
DI 輸入 (DI Input)	2 組
DO 輸入 (DO Input)	1 組
預設監看 (Preset Point)	128 點
控制方式 (Control Way)	紅外線監控 + RS-485 線控
控制數量 (No of Control)	ID 0 ~ 127
預設準度 (Associate of Default )	-1°
工作電源 (Power Consumption)	DC 12V ~ 13.5 , 1.0A
工作溫度 (Operating Temperature)	溫度:-5° ~ +60° C, 溼度:10% ~ 90% RH
安裝方式 (Installation)	吸頂、吊架、壁掛、(室內 / 室外)
材 質 (Material)	球罩:防敲及採強化鍍膜處理/底座高硬度6061鋁合金
顏 色 (Color)	球罩: 透明 / 底座:黑色
尺 寸 (Dimensions L*W*H)mm	186Φ X 1142H mm ( 7.3"Φ X 5.6H )
重 量 (Weight)	2.8 Kg